

Fișă tehnică nr. 1.

Denumire produs: Videointerfon de exterior

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caiet de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caiet de sarcini	Producător Model
1.	Post de apel video cu cititor de proximitate integrat, montare incastrata · Post de apel video din oțel inoxidabil anti-vandal · Camera cu lentila Fisheye cu unghi de vizualizare de 1700 · Montare aplicata · Aparatoare de ploaie inclusa · Montare in sisteme pentru vile · 2 taguri master (de adaugare si de stergere) si 5 taguri de utilizatori incluse in pachet · Cititor de proximitate RFID EM (125Khz) · Inolare maxim 320 de utilizatori · Led pentru vizualizare pe timp de noapte · Protectie la intemperii IP54		
2.	Condiții de garanție (24 LUNI)		

Ofertant,

.....

(semnătură autorizată)

L.S.

Fișă tehnică nr. 2.

Denumire produs: Videointerfon de interior

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caiet de sarcini	Coreșpondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caiet de sarcini	Producător Model
1.	Post de interior video pe 2 fire, cu ecran de 7” · Interfata în limba română · Ecran cu diagonală de 7” · Intercomunicație, comunicație interioară · Monitorizare · Apelare unitate de gardă · Posibilitate deschidere yală secundară (cu modul DT-RLC) · Funcție control lumină (cu modul DT-RLC) · Butoane cu senzor de atingere · Tonuri de apel selectabile · Funcție de redirecționare apel (cu modul DTIPG(V2)) · Funcție de memorare poze și video (cu modul DTIPG(V2))		
2.	Condiții de garanție (24 LUNI)		

Ofertant,

.....

(semnătură autorizată)

L.S.

Fișă tehnică nr. 3.

Denumire produs: Sursă de alimentare

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caiet de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caiet de sarcini	Producător Model
1.	·Sursa de alimentare de 1.5A cu separator de alimentare, pentru sistemele de interfonie pe 2 fire 2Easy ·Tensiune de iesire ajustabila ·Separator de alimentare Compatibil cu toate posturile int/ ext DT ·Protectie la scurtcircuit, supraincarcare si supratensiune ·Suporta intre 6~18 posturi de interior (depinde de model) ·Montaj pe șină		
2.	Condiții de garanție (24 LUNI)		

Ofertant,

.....

(semnătură autorizată)

L.S.

Fișă tehnică nr. 4.

Denumire produs: Panou sursă

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caiet de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caiet de sarcini	Producător Model
1.	·Panou ABS ·Usa (inchidere cu cheie tip triunghi) si contrapanou metalic. ·Grad protectie : IP 65 ·Culoare gri ·Nu intretine arderea ·Garnitura din spuma poliuretanică ·Rezistentă UV		
2.	Condiții de garanție (24 LUNI)		

Ofertant,

.....

(semnătură autorizată)

L.S.

## Fișă tehnică nr. 5.

Denumire produs: Modul automatizare GSM porți

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caiet de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caiet de sarcini	Producător Model
1.	<p>Canal de transmisie: 4G/3G/2G/GSM</p> <p>Banda de frecvență: 900/2100 MHz @UMTS 900/1800 @ GSM/GPRS</p> <p>Intrări de contact: 4x NO/NC</p> <p>Sensibilitate de intrare ajustabilă</p> <p>Ieșiri releu: 2</p> <p>Control ieșire: apel GSM</p> <p>Apel vocal GSM, transmitere SMS</p> <p>Transmitere SMS individual către numerele de telefon utilizator cu mesaj predefinit</p> <p>Notificare defectiune: blocare fotocelule, deschidere forțată a carcasei barierei, blocarea bratului sau a porții</p> <p>Numere de telefon: 4x raportare, 1x redirectionare mesaje SMS primite</p> <p>Număr de utilizatori: max 1000</p> <p>Control admisibil cu ID-ul apelantului ascuns</p> <p>Identificare apelant</p> <p>Ceas intern incorporat</p> <p>Istoric: 1200 evenimente</p> <p>Programare: USB/SMS/IP</p> <p>Parola de securitate</p> <p>Design conector terminal: conectabil</p> <p>Carcasa: plastic</p> <p>Tensiune de alimentare: 12 - 30 VAC/DC</p> <p>Consum: nominal 120 mA, max 500 mA</p> <p>Temperatura de funcționare: -20°C - 70°C</p>		
2.	Condiții de garanție (24 LUNI)		

Ofertant,

.....

(semnătură autorizată) L.S.